

VETROCOLA B

METACRÍLICA

Adesivo bicomponente metacrílico (MMA)
+ agente endurecedor para fixação de tachas e tachões.

Descrição:

A Vetrolux B é um produto usado para instalação de tachas/tachões, tipo B e C, em pavimentos de asfalto/concreto, sendo o adesivo e o nivelador dos produtos no pavimento. Vetrolux B metacrílica é indicada para tacha metálica e tachas sem pino;

- É recomendado o mínimo de 100g de cola/tacha;
- Possui alta fixação/desempenho mecânico;
- Cura Rápida após mistura A+B. (A= Cola | B= Endurecedor) - Liberação do tráfego;
- Resistente ao intemperismo.

Informações:

Embalagem: Baldes metálicos com 25kg (componente. A) e em latas de 900ml (componente. B) agente endurecedor Kit Vetrolux B.

Sistema: Componente A: Cola metacrílica. Componente B: Agente endurecedor.

Aplicação/Preparo: Misturar mecanicamente (haste para homogeneizar) o componente A + B, por aproximadamente 1 minuto. (Aplicar em superfície seca, limpa, livre de poeira, óleo e graxa para máxima aderência das tachas/tachões). É necessário o controle da temperatura e umidade relativa do ar durante o uso da Vetrolux B.

Pot Life: Após mistura de A+B máximo. 15 minutos.

Rendimento: ~100g por tacha (≈ 25 tachas por balde)
~200g por tachão (≈ 25 tachão por balde)

Condições de Aplicação: Trabalhar em faixa de temperatura e umidade adequadas; evitar pavimento molhado.

Boletim Técnico e FDS



VETROLUX

Tintas e Produtos Especiais para Sinalização Viária