

VETROCOLA
Bicomponentes
METACRÍLICA (MMA)
Conteúdo
18

Componente
METACRÍLICA (MMA)
Conteúdo



A Vetrolcola M é um produto usado para instalação de tachas e tachões, tipo B e C, em pavimentos de asfalto/concreto, atuando como adesivo e nivelador dos produtos no pavimento. A Vetrolcola M metacrílica é indicada para tachas metálicas e tachas sem pino.

- É recomendado o mínimo de 100 g de cola por tacha;
- Possui alta fixação/desempenho mecânico;
- Cura rápida após mistura A + B (A = cola | B = endurecedor);
- Liberação rápida do tráfego;
- Resistente ao intemperismo.

Embalagem: Balde metálico com 25 kg (componente A) e latas de 900 mL (componente B).

Sistema: Componente A (cola metacrílica) + Componente B (agente endurecedor).

Aplicação/Preparo: Misturar mecanicamente para homogeneizar o componente A com o componente B por aproximadamente 1 minuto.

Aplicar em superfície seca, limpa, livre de poeira, óleo e graxa para máxima aderência das tachas.

É necessário o controle da temperatura e umidade relativa do ar durante o uso da Vetrocola M.

Pot Life: Usar o produto em, no máximo, 15 minutos após mistura de A + B.

- 25 tachas por balde — aprox. 100 g por tacha;
- 12 tachões por balde — aprox. 200 g por tachão.

Condições de Aplicação: Trabalhar em faixa de temperatura e umidade adequadas; evitar pavimento molhado.

