

VETROCOLA P

POLIÉSTER

Adesivo bicomponente à base de resina poliéster + catalisador para fixação de tachões e tachas.



Descrição:

A Vetrolux P é um produto usado para instalação das tachas e tachões, sendo o adesivo e o nivelador direto dos produtos no pavimento.

- Fácil aplicação;
- Resistente às intempéries ou elevada resistência ao intemperismo;
- Secagem/cura rápida, com liberação do tráfego;
- Possui alta adesão e resistência ao arrancamento.

Informações:

Embalagem: Baldes metálicos com 25 kg (componente A) e latas de 900 mL (componente B).

Sistema: Componente A (cola) + Componente B (catalisador).

Aplicação/Preparo: Misturar manualmente o componente A com o componente B por aproximadamente 1 minuto.

Aplicar em superfície seca, limpa e livre de poeira, óleo e graxa para máxima aderência das tachas refletivas e tachões. É necessário o controle da temperatura e umidade relativa do ar durante o uso da Vetrolux P.

Pot Life: Gel time entre 15 a 20 minutos após finalizar a mistura de A + B, dependendo da quantidade e temperatura.

Rendimento/Indicação de uso:

- 25 tachas por balde — aprox. 100 g por tacha;
- 12 tachões por balde — aprox. 200 g por tachão.

Condições de Aplicação: Trabalhar em faixa de temperatura e umidade adequadas; evitar pavimento molhado.

Boletim Técnico e FDS

