

VETROGOLD

Plástico a frio, bicomponente para
demarcação viária.

Norma: **ABNT NBR 15870.**

Descrição:

A Vetrogold é uma tinta plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas reativas — Componente A: Polimetilmetacrilato (PMMA) + Componente B: agente endurecedor. É um produto termofixo, ecológico e de altíssima durabilidade, indicado para aplicação em rodovias, vias urbanas, ciclovias e áreas especiais de sinalização.

- Flexibilidade;
- Aderência elevada: asfalto/concreto;
- Cura rápida: 10 a 20 minutos para liberação do trânsito.

Informações:

Aspersão Mecânica: (Tricomponente) - 0,8000 a 1,2 mm de espessura.

Estrutura manual e/ou mecânico: (Tricomponente) 1,5 a 3,0 mm de espessura.

Ciclovias/Ciclofaixas: Aspersão/estrutura.

Aplicação - Segurança Tipo II: Mantém retrorrefletância sob chuva e/ou neblina. Botons com espessura de até 5 mm. Estrutura com espessura de até 5 mm. Sonorizador de bordo e eixo com espessura de até 7 mm, sendo 2 mm na base e 7 mm no topo do sonorizador.

Durabilidade: Alta durabilidade (podendo chegar a 4 anos dependendo do tipo de aplicação e qualidade do pavimento).

Luminância: Retrorrefletividade - possui alta retenção das microesferas de vidro.

Bicomponente: Componente A (balde de 25 kg) + componente B (latas de 900 mL).

Tricomponente: Componente A (plástico com acelerador) — balde com 25 kg; Componente B (plástico sem acelerador) — balde com 25 kg; Componente C (agente endurecedor) — lata com 900 mL.



VETROLUX
Tintas e Produtos Especiais para Sinalização Viária